


CABLED BORETRAK 尺寸



尺寸 (单位 mm)



构造		
探头	316 不锈钢体和黄铜连接件	
配重架	玻璃纤和维不锈钢	
电缆	凯夫拉线缆（强化聚氨酯）	
CDU	外壳：黑色乙缩醛	
物理数据		
	重量	尺寸
探头	2.5 kg	480 x 38 mm (长度 x 直径)
配重架	960 g	1000 x 38 mm (长度 x 直径)
电缆	50 g/m	不适用
CDU	800 g	210 mm x 102 mm x 41 mm
传感器		
双轴倾斜传感器	范围：垂直 +/- 40° 精度：0.2° 分辨率：0.1°	
罗盘	量程：0 至 360° 精度：常规 +/- 1°（垂直） 分辨率：0.1°	
CDU		
显示	128 x 64 带背光功能	
键盘盘	4 x 4 加开机键	
内存	64 KB	
数据传输	RS232 (波特率可调)	
电源		
系统	电池：3 x 1.5V C (MN 1400, LR14)	
使用环境		
探头	100 m 防水	
CDU	IP66	
工作温度	0 °C 至 +45 °C	
存储温度	-10 °C 至 +50 °C	

有关更多信息和最佳应用和性能支持, 请联系 Carlson at lasermeasurement@carlsonsw.com